



Технические характеристики шасси **HINO 500**

Колесная формула		4x2
Тип кабины		стандарт со спальником
Кол-во мест		3
масс ы	Полная масса транспортного средства	17500
	Грузоподъемность шасси	12000
Двигатель Экологический класс		Евро-4
Тип		Дизельный, рядный, 6-ти цилиндровый 7,7л, турбонаддув, интеркулер, система рециркуляции отработ. газов, common rail
Максимальна мощность (кВт (л.с.)/об/мин)		191(260)/2500
Максимальный крутящий момент (Н*м/об/мин)		794/1500
Трансмиссия		Механическая 6-ступенчатая синхронизированная
Сцепление Тип		Сухое, фрикционное, однодисковое
Тормозная система Тип		Пневм. двухконтурная, ABS, ASR, автоматический регулятор
Передние тормоза		Барабанного типа
Задние тормоза		Барабанного типа
Вспомогательная		Горный тормоз
Топливный бак емкость, л		300
Подвеска передняя		Зависимая на полуэллиптических листовых рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости
Подвеска задняя		Зависимая на полуэллипт. листовых рессорах
Шины производитель, модель, размер		Dunlop 295/80R22,5

Комплектация шасси HINO 500

Моторный тормоз	Противотуманные фары, задний противотуманный фонарь
Гидроусилитель рулевого управления	Эл. стеклоподъемники, центральный замок
Электропривод подъема кабины	Подогрев сидения (водительского)
Регулируемая по высоте и вылету рулевая колонка	Пневмоподвеска водительского сидения
Зуммер заднего хода, тахометр	Спальное место
Топливный фильтр-влагоотделитель	Свечи предпускового прогрева двигателя
Противобуксовочная система ASR, подогрев зеркал	Антиблокировочная тормозная система ABS
FM-AM радиоприемник + 2 динамика	Топливный бак 300 л, крышка топливного бака с замком

Модель шасси	Полная масса, кг	Размеры фургона, ДхШхВ(м):
GH8JPTA	17 500	7.6x2,6x2.5